

# ELECTRIC MOISTURE METERS

## MR-200/300



Moisture of Wood, Paper-Corrugated cardboard, Mortar, Plaster can be measured simply and speedily by only changing the probes.

In the MC (Moisture comparison) mode, the meter is widely applicable for moisture check of all kinds of subjects.

Two types are available :

Standard type MR-200 (Price : RM3,950.00), and Multifunction type MR-300 (Price : RM9,500.00) provided with memory function statistical function, output for printer and RS-232C.

- ・ Method : DC electrical resistance
- ・ Range : Depend on the probe (option)  
Wood 3.5~50%, Paper 3.5~40%  
Mortar 0.8~15%, Plaster 0.8~15%
- ・ Power source : Dry batteries R03 (1.5V) × 4
- ・ Dimensions & weight : 80W × 35H × 150D mm, 245g



※写真はプローブ TG-

- 接続するプローブにより各種水分測定に柔軟に対応。
- コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
- 上下限のリミット機能で乾き、湿り具合を簡単にチェック。

### 仕 様

測定方法	直流電気抵抗式
測定範囲	接続するプローブ (別売) により 木材 (針葉樹/広葉樹) : 3.5~50% 紙・段ボール : 3.5~40% モルタル/プラスタ : 0.8~15% MCモード (水分比較) : 0~100
表示分解能	0.1%
モード切替	各種水分%、各MCモード (水分比較)

PA (別売) 付です。

表示方式	LCD表示、ホールド機能付 各種情報表示 (プローブ種類、ホールド、電圧低下、上下限值)
アラーム機能	上下限值 (片方のみの設定も可)
プローブ	<a href="#">別売、測定対象により選択</a>
電源	単4アルカリ乾電池×4、オートパワーオフ
寸法重量	80(W)×35(H)×150(D)mm、245g
付属品	収納バッグ
オプション	水分表示値チェッカー

## (PROBE 別売) 標準プローブ

MR-200、MR-300に接続して使用します。

	型式	測定範囲	主な用途
	TG-PA (木材用) Price : RM2,700.00	3.5~50% 水分比較モード MC-3 : 0~100表示	建築材、家具材、梱包材、ボードなど 木材全般  食品、化成品などの製造工程中の乾燥 度の良否判別・管理
	KG-PA (紙・ダンボール用) Price : RM2,300.00	3.5~40% 水分比較モード MC-2 : 0~100表示	紙、段ボール、古紙など紙製品全般  繊維製品などの製造工程中の乾燥度の 良否判別・管理
	PM-PA (モルタル/プラスタ用) Price : RM2,100.00	0.8~15% 水分比較モード MC-1 : 0~100表示	モルタル、コンクリート、プラスタな ど  窯業製品などの製造工程中の乾燥度の 良否判別・管理